

Airam Led

4W 15000h BX

Dimbar serie för hemmets alla belysningsbehov

En lamppserie som täcker hemmets viktigaste belysningsbehov och där alla modeller är dimbara med LED-dimmer. Dimbarheten anges med DIM-symbolen på förpackningen. Lampornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt på förpackningen. Säkerställ kompatibiliteten mellan seriens 12 V-lampor och transformatorn.

Klar R50-reflektor dimbar LED-ljuskälla 4W 4000K
E14 345lm 36D 15000h 50x84mm, kartongförpackning.
Frekvens ~50/60Hz.



4W 15000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8299430	4714125	0.053	Airam Led

4W 15000h BX

EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Konstruktion

Färg	Transparent
Färg hus/kapling/stomme	Färglös

Dimning och styrning

Dimningsbar	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	345
Ljusflöde (max) (lm)	345
Ljusstyrka (cd)	570
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Strålningsvinkel (min) (°)	36
Strålningsvinkel (max) (°)	36
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslängd och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	50
Längd (mm)	84

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	20
Märkström (max) (mA)	24
Effektfaktor	0.8
Effekt ljuskälla (min) (W)	4
Effekt ljuskälla (max) (W)	4
Spänningstyp	AC