



## Airam Led

### Kohdelamppu

Erittäin kattava lamppusarja, josta löytyy vaihtoehto kaikkiin kodin valaistustarpeisiin. Kauniit kestävät täyslasikupuiset lamput korvaavat täysin hehku- ja halogeenilamput sekä energiansäästölamput. Lamppujen värielämytila on viileän valkoinen (4000 K). Kirkas lasikupu paljastaa kuvun sisällä olevan led-filamentin. Kauniit lamput sopivat erinomaisesti sisustusvalaisimiin, joissa valonlähde on hyvin näkyvillä. Tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi.

Kirkas himmennettävä R50-kohdekupuinen led-lamppu 4W 4000K E14 345lm 36D 15000h 50x84mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

| SNRO    | KOODI   | KG    | TUOTESARJA |
|---------|---------|-------|------------|
| 4714126 | 4714126 | 0.053 | Airam Led  |



| Sähkötekniset tiedot          |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 V |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 V |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 20 mA |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 24 mA |
| Tehokerroin                   | 0.8   |
| Lampputeho (min) (W)          | 4 W   |
| Lampputeho (max) (W)          | 4 W   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |

| ETIM                                               |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle         | Ei        |
| Magneettiseen ballastiin yhteensopiva              | Ei        |
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)     | 345 lm    |
| Valotehokkuus (lm/W)                               | 86 lm/W   |
| Lampun muoto                                       | Heijastin |
| Filament-lamppu                                    | Ei        |
| Lasin/kuvun tyyppi                                 | Kirkas    |
| Kanta                                              | E14       |
| Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | F         |
| Lamppumerkintä                                     | R50       |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä           | 50000     |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)     | 4 kWh     |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)               | 15000 h   |

| Valotekniset tiedot                    |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 345 lm                   |
| Valovirta (max) (lm)                   | 345 lm                   |
| Valovoima (cd)                         | 570 cd                   |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                  | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)            | 4000 K                   |
| Väriämpötila-alue (max) (K)            | 4000 K                   |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 36 °                     |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 36 °                     |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG1                      |

| Rakenne               |            |
|-----------------------|------------|
| Lampun kupumateriaali | Muovi      |
| Väri                  | Läpinäkyvä |
| Rungon väri           | Muu        |

| Himmennys ja ohjaus            |       |
|--------------------------------|-------|
| Himmennettävä                  | Kyllä |
| Hipaisuhimmennys               | Ei    |
| Himmennys Zigbee               | Ei    |
| Himmennys Bluetooth            | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa       | Ei    |
| Kaukokäyttömahdollisuus        | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen     | Ei    |
| Kauko-ohjaus                   | Ei    |
| Sisältää hämähäkytkimen        | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei    |
| IFTTT-tuki                     | Ei    |

| Mitat           |       |
|-----------------|-------|
| Halkaisija (mm) | 50 mm |
| Pituus (mm)     | 84 mm |

| Asennus               |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |