



## Airam Led

Pienoislamppu

Kirkas polttimokupuinen led-lamppu 12V 1,6W 3000K G4 100lm 15000h  
10x38mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

| SNRO    | KOODI   | KG    | TUOTESARJA |
|---------|---------|-------|------------|
| 4714142 | 4714142 | 0.003 | Airam Led  |



| Sähkötekniset tiedot                               |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Nimellisjännitealue (min) (V)                      | 12 V     |
| Nimellisjännitealue (max) (V)                      | 12 V     |
| Tehokerroin                                        | 0.9      |
| Lampputeho (min) (W)                               | 1.6 W    |
| Lampputeho (max) (W)                               | 1.6 W    |
| Jännitetyyppi                                      | AC       |
| ETIM                                               |          |
| Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle         | Ei       |
| Magneettiseen ballastiin yhteensopiva              | Ei       |
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)     | 160 lm   |
| Valotehokkuus (lm/W)                               | 100 lm/W |
| Lampun muoto                                       | Kapseli  |
| Filament-lamppu                                    | Ei       |
| Lasin/kuvun tyyppi                                 | Kirkas   |
| Kanta                                              | G4       |
| Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | F        |
| Lamppumerkintä                                     | muu      |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä           | 50000    |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)     | 2 kWh    |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)               | 15000 h  |

| Valotekniset tiedot                    |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 160 lm         |
| Valovirta (max) (lm)                   | 160 lm         |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                  | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)            | 3000 K         |
| Väriämpötila-alue (max) (K)            | 3000 K         |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 300 °          |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 300 °          |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6          |
| Rakenne                                |                |
| Väri                                   | Muu            |
| Rungon väri                            | Väritön        |
| Himmennys ja ohjaus                    |                |
| Himmennettävä                          | Ei             |
| Hipaisuhimmennys                       | Ei             |
| Himmennys Zigbee                       | Ei             |
| Himmennys Bluetooth                    | Ei             |
| Himmennys Wi-Fi                        | Ei             |
| Ilman himmennystoimintoa               | Kyllä          |
| Kaukokäyttömahdollisuus                | Ei             |
| Sisältää liiketunnistuksen             | Ei             |
| Kauko-ohjaus                           | Ei             |
| Sisältää hämähäkytymisen               | Ei             |
| Apple HomeKit -yhteensopiva            | Ei             |
| Google Assistant -yhteensopiva         | Ei             |
| Amazon Alexa -yhteensopiva             | Ei             |
| IFTTT-tuki                             | Ei             |
| Asennus                                |                |
| Koteloitiluokka (IP)                   | IP20           |