

3-step dim 4,5W 15000h BX

Opaalifilamenttilamput

3-Step-DIM -lampuilla vaihdet kotisi tunnelmaa helposti, voit säätää lappujen valotasoa portaittain ihan tavallisesta valokatkaisijasta! Et tarvitse erillistä himmennintä. Lampun valoteho on 100 %, kun valokytkintä painaa ensimmäisen kerran. Lamppu himmenee, kun valokytkintä painaa uudelleen kolmen sekunnin kuluessa. Muistitoiminto: kun lampun sammuttaa kokonaan, siinä säilyy viimeisin himmennysasetus. Lampuissa on kaunis täyslasinen opaalikupu. Valon värilämpötila on lämmin valkoinen 2700 K.

Opaali pienkupuinen filamentti led-lamppu 3-Step Dim 4,5W 2700K E27 470lm 15000h 45x78mm, pahvipakkaus. Normaalikytkimellä himmennettävä led-lamppu, valotasot 100%, 50% ja 7%. Taajuus ~50/60Hz.



4,5W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4714149	A70PAC	0.018	3-step dim

4,5W 15000h BX

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	470
Valovirta (max) (lm)	470
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Värilämpötila-alue (min) (K)	2700
Värilämpötila-alue (max) (K)	2700
Säteen kulma (min) (°)	360
Säteen kulma (max) (°)	360
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4.5
Lampputeho (max) (W)	4.5
Jännitetyyppi	AC