

## 3-step dim 4,5W 15000h BX

Opaalifilamenttilamput

3-Step-DIM -lampuilla vaihdet kotisi tunnelmaa helposti, voit säätää lappujen valotasoa portaittain ihan tavallisesta valokatkaisijasta! Et tarvitse erillistä himmennintä. Lampun valoteho on 100 %, kun valokytkintä painaa ensimmäisen kerran. Lamppu himmenee, kun valokytkintä painaa uudelleen kolmen sekunnin kuluessa. Muistitoiminto: kun lampun sammuttaa kokonaan, siinä säilyy viimeisin himmennysasetus. Lampuissa on kaunis täyslasinen opaalikupu. Valon värilämpötila on viileä valkoinen 4000 K.

Opaali pienkupuinen filamentti led-lamppu 3-Step Dim 4,5W 4000K E14 470lm 15000h 45x80mm, pahvipakkaus. Normaalikytkimellä himmennettävä led-lamppu, valotasot 100%, 50% ja 7%. Taajuus ~50/60Hz.



### 4,5W 15000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 4714155 | A70PAI | 0.018 | 3-step dim |

## 4,5W 15000h BX

EC001959

### Asennus

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

### Rakenne

|             |           |
|-------------|-----------|
| Väri        | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

### Himmennys ja ohjaus

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Himmennettävä                  | Kyllä |
| Hipaisuhimmennys               | Ei    |
| Himmennys Zigbee               | Ei    |
| Himmennys Bluetooth            | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa       | Ei    |
| Kaukokäyttömahdollisuus        | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen     | Ei    |
| Kauko-ohjaus                   | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen        | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva    | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva     | Ei    |
| IFTTT-tuki                     | Ei    |

### Valotekniset tiedot

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                    | 470                      |
| Valovirta (max) (lm)                    | 470                      |
| Värintoistoindeksi (CRI)                | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                   | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)             | 4000                     |
| Väriämpötila-alue (max) (K)             | 4000                     |
| Säteen kulma (min) (°)                  | 360                      |
| Säteen kulma (max) (°)                  | 360                      |
| Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6                    |

### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

### Sähkötekniset tiedot

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Tehokerroin                   | 0.5 |
| Lampputeho (min) (W)          | 4.5 |
| Lampputeho (max) (W)          | 4.5 |
| Jännitetyyppi                 | AC  |