




Airam Led

Reflektorlampa

SMD-lampor har en plasthals. Lysdioderna är placerade på halsens yta inne i lampkupan och därför lyser SMD-lampor inte i riktning mot sockeln. Beroende på armaturen kan halsen reflekteras i omgivningen som en något mörkare skugga. Oiva SMD LED-standardlampor 3000 K ger vitt ljus. Serien omfattar ett brett urval av opalglaskupade lampor i olika former med E14- eller E27-sockel.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8299536	4714163	0.034	Airam Led



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Effektfaktor	0.8
Effekt ljuskälla (min) (W)	4 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	4 W
Spänningstyp	AC
ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	450 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	113 lm/W
Lampform	Reflektor
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	E14
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	R50
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	4 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	450 lm
Ljusflöde (max) (lm)	450 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	110 °
Strålningsvinkel (max) (°)	110 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6

Struktur	
Material ljuskälla	Plast
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Färglös

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20