



Otso

Kynttilälamppu

Erittäin kattava lamppusarja, josta löytyy vaihtoehto kaikkiin kodin valaistustarpeisiin. Kevyet ja kestävät täyslasikupuiset lamput korvaavat täysin hehku- ja halogeenilamput sekä energiansäästölamput. Lamppujen värilämpötila on viileän valkoinen (4000 K). Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi.

Opaali kynttiläkupuinen himmennettävä led-lamppu 4,2W 4000K E14 470lm 15000h 35x97mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4714166	4714166	0.006	Otso



EC001959 LED-lamppu

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	7 W
Lampputeho (max) (W)	7 W
Jännitetyyppi	AC
ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	470 lm
Valotehokkuus (lm/W)	67 lm/W
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali
Kanta	E14
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	E
Lampunmerkintä	muu
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	50000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	5 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000 h
Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	470 lm
Valovirta (max) (lm)	470 lm
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Värilämpötila-alue (min) (K)	4000 K
Värilämpötila-alue (max) (K)	4000 K
Säteen kulma (min) (°)	360 °
Säteen kulma (max) (°)	360 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Lasi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei
Mitat	
Halkaisija (mm)	35 mm
Pituus (mm)	97 mm
Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20