

3-step dim

Opaalifilamenttilamput

3-Step-DIM -lampuilla vaihdat kotisi tunnelmaa helposti, voit säätää lappujen valotasoa portaittain ihan tavallisesta valokatkaisijasta! Et tarvitse erillistä himmennintä. Lampun valoteho on 100 %, kun valokytkintä painaa ensimmäisen kerran. Lamppu himmenee, kun valokytkintä painaa uudelleen kolmen sekunnin kuluessa. Muistitoiminto: kun lampun sammuttaa kokonaan, siinä säilyy viimeisin himmennysasetus. Lampuissa on kaunis täyslasinen opaalikupu. Valon värilämpötila on viileä valkoinen 4000 K.

Polttimokupuinen 3-Step Dim led-lamppu 3W 4000K G9 300lm 15000h 16x49mm, blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4714174		0.011	3-step dim

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Lampun kupumateriaali	Muovi
Väri	Muu
Rungon väri	Valkoinen
Energiatohokkuusluokka	F

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäläkytimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	300
Valovirta (max) (lm)	300
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Säteen kulma (min) (°)	330
Säteen kulma (max) (°)	330
Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6

Elinikä ja suorituskyky**Mitat**

Halkaisija (mm)	16
Pituus (mm)	49

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	14.5
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	14.5
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	3
Lampputeho (max) (W)	3
Jännitetyyppi	AC