



Pro Dim

LED-lampa

Airam Pro LED 4000 K glödlampor i helglas är mycket mångsidigt. Sortimentet innehåller flera olika alternativ för ljusflöde. Alla modeller är dimbara. Ljuskällorna har en heltäckande ljusfördelning på 360 grader, vilket innebär att de även lyser i riktning mot sockeln. Tack vare den opala kupan bländar ljuset inte.

Opal normal dimbar LED-ljuskälla 11W 4000K E27 1521lm 25000h 60x108mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8289740	4714177	0.032	Pro Dim



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	11 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	11 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	1521 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	138 lm/W
Lampform	Rund/klot
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	E27
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	D
Lamp designation	A-type
Min. number of switching cycles	500000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	11 kWh
Medellivslängd (h)	25000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	1521 lm
Ljusflöde (max) (lm)	1521 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	360 °
Strålningsvinkel (max) (°)	360 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Struktur	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	60 mm
Längd (mm)	108 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20