

Pro Dim 12W 25000h BX

Airam Pro LED 3000 K glödlampor i helglas är mycket mångsidigt. Sortimentet innehåller flera olika alternativ för ljusflöde. Alla modeller är dimbara. Ljuskällorna har en heltäckande ljusfördelning på 360 grader, vilket innebär att de även lyser i riktning mot sockeln. Tack vare den opala kupan bländar ljuset inte.

Opal normal dimbar LED-ljuskälla 12W 3000K E27
1800lm 25000h 70x126mm, kartongförpackning.
Frekvens ~50/60Hz.



12W 25000h BX			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8289741	4714178	0.04	Pro Dim

12W 25000h BX

EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Konstruktion

Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning

Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Ja
Dimning framkant (phase cut-on)	Ja
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	1800
Ljusflöde (max) (lm)	1800
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtemperatur (max) (K)	3000
Strålningsvinkel (min) (°)	360
Strålningsvinkel (max) (°)	360
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livslängd och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	70
Längd (mm)	126

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Effektfaktor	0.7
Effekt ljuskälla (min) (W)	12
Effekt ljuskälla (max) (W)	12
Spänningstyp	AC