

## Pro Dim 4,2W 25000h BX

Airam Pro led 4000 K täysilasisten filamenttilamppujen valikoima on erittäin monipuolinen. Mallistosta löytyy useita eri lumenvaihtoehtoja. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. Lampulla on täysin kattava 360 asteen valonjako, joten se antaa valoa myös kannan suuntaan. Opaalikuvun ansiosta valo ei häikäise.

Opaali vakiokupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 4,2W 4000K E27 470lm 25000h 60x108mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



### 4,2W 25000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4714181	A7SDAF	0.032	Pro Dim

4,2W 25000h BX  
EC001959

#### Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

#### Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

#### Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

#### Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	470
Valovirta (max) (lm)	470
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Säteen kulma (min) (°)	360
Säteen kulma (max) (°)	360
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

#### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

Halkaisija (mm)	45
Pituus (mm)	108

#### Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Tehokerroin	0.7
Lampputeho (min) (W)	4.2
Lampputeho (max) (W)	4.2
Jännitetyyppi	AC