

Pro Dim

4,2W 25000h BX

Airam Pro led 4000 K täysilasisten filamenttilamppujen valikoima on erittäin monipuolinen. Mallistosta löytyy useita eri lumenvaihtoehtoja. Kaikki mallit ovat himmennettäviä. Lampulla on täysin kattava 360 asteen valonjako, joten se antaa valoa myös kannan suuntaan. Opaalikuvun ansiosta valo ei häikäise.

Opaali pienkupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 4,2W 4000K E27 470lm 25000h 45x78mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,2W 25000h BX

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 4714187 | A7SDAL | 0.018 | Pro Dim |

4,2W 25000h BX
EC001959

Asennus

| | |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

Rakenne

| | |
|-------------|-----------|
| Väri | Valkoinen |
| Rungon väri | Valkoinen |

Himmennys ja ohjaus

| | |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Hipaisuhimmennys | Ei |
| Himmennys Zigbee | Ei |
| Himmennys Bluetooth | Ei |
| Himmennys Wi-Fi | Ei |
| Ilman himmennystoimintoa | Ei |
| Kaukokäyttömahdollisuus | Ei |
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Kauko-ohjaus | Ei |
| Sisältää hämäräkytkimen | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |

Valotekniset tiedot

| | |
|--|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm) | 470 |
| Valovirta (max) (lm) | 470 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |
| Valon väri EN 12464-1 | Neutraali 3300-5300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K) | 4000 |
| Väriämpötila-alue (max) (K) | 4000 |
| Säteen kulma (min) (°) | 360 |
| Säteen kulma (max) (°) | 360 |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6 |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471 | RG1 |

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

| | |
|-----------------|----|
| Halkaisija (mm) | 45 |
| Pituus (mm) | 78 |

Sähkötekniset tiedot

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Tehokerroin | 0.7 |
| Lampputeho (min) (W) | 4.2 |
| Lampputeho (max) (W) | 4.2 |
| Jännitetyyppi | AC |