

## Pro

### 28W 25000h BX

High power-LED-ljuskällorna i Airams PRO LED-kollektion ersätter de traditionella urladdningsljuskällorna. Genom att byta till LED-versionen sparar du inte bara miljön genom att undvika användning av ljuskällor som innehåller kvicksilver och andra giftiga material, utan du sparar också upp till 75 % i energiförbrukning. Ljuskällans ellipsformade opalkupa lyser jämnt och energieffektivt. Fyra olika modeller med E27-socket finns tillgängliga. Lång livslängd, 25 000 timmar. Färgtemperatur 4000 K.

Opal ellips-kupol LED-lampa som utbytes urladdningslampa, 28W 4000K E27 4000lm 25000h 75x196mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



#### 28W 25000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8298934	4810023	0.15	Pro

28W 25000h BX  
EC001959

#### Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Konstruktion

Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

#### Dimning och styrning

Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

#### Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	4000
Ljusflöde (max) (lm)	4000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Strålningsvinkel (min) (°)	360
Strålningsvinkel (max) (°)	360
Färgbeständighet [McAdam ellipse]	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

#### Livslängd och kapacitet

#### Mått

Diameter (mm)	75
Längd (mm)	196

#### Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	103
Märkström (max) (mA)	126
Effektfaktor	0.9
Effekt ljuskälla (min) (W)	28
Effekt ljuskälla (max) (W)	28
Spänningstyp	AC