



Pro

LED-lampa T5

Pro LED-seriens lysrörssortiment har utökats med T5-modeller. Det finns två längdalternativ: 1200 mm och 1500 mm. Båda modellerna har en färgtemperatur på 4000 K. Kupmaterialet är plast.

Opal LED-lysrör T5 16W 4000K G5 2400lm 50000h 19x1200mm, som ersätter traditionella 28W T5-lysrören, kartongförpackning. Endast för användning med 220–240 V AC nätspänning. Ej kompatibel med elektroniskt drivdon. Frekvens ~50/60Hz.



Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8298814	4910413	0.16	Pro

Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	82 mA
Märkström (max) (mA)	82 mA
Effektfaktor	0.9
Effekt ljuskälla (min) (W)	16 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	16 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Ja
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	2400 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	150 lm/W
Lampform	Rör, dubbla ändar
Filament lamp	Nej
Glastyp	Opal
Socket	G5
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	D
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	50000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	16 kWh
Medellivslängd (h)	50000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	2400 lm
Ljusflöde (max) (lm)	2400 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	220 °
Strålningsvinkel (max) (°)	220 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	19 mm
Längd (mm)	1200 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20