

# Pro

## 16W 50000h PEG BX

Pro led -sarjan loisteputkivalikoima on täydentynyt T5-malleilla. Vaihtoehtoina kaksi eri pituutta; 1200 ja 1500 mm. Väriämpötila on molemmissa malleissa 4000 K.

Perinteisen 28W T5-loisteputken korvaava opaali led-valoputki 16W 4000K G5 2400lm 50000h 19x1200mm, pahvipakkaus. Käyttö vain 220-240 V AC verkkovirralla. Ei yhteensopiva elektronisen liitäntälaitteen kanssa. Taajuus ~50/60Hz.



16W 50000h PEG BX			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4910413	A9LEAD	0.16	Pro

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Rakenne	
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	2400
Valovirta (max) (lm)	2400
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000
Säteen kulma (min) (°)	220
Säteen kulma (max) (°)	220
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

#### Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Halkaisija (mm)	19
Pituus (mm)	1200

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	82
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	82
Tehokerroin	0.9
Lampputeho (min) (W)	16
Lampputeho (max) (W)	16
Jännitetyyppi	AC