

Pro

16W 50000h PEG BX

Pro LED-seriens lysrörssortiment har utökats med T5-modeller. Det finns två längdalternativ: 1200 mm och 1500 mm. Båda modellerna har en färgtemperatur på 4000 K. Kupmaterialet är plast.

Opal LED-lysrör T5 16W 4000K G5 2400lm 50000h 19x1200mm, som ersätter traditionella 28W T5-lysrören, kartongförpackning. Endast för användning med 220–240 V AC nätspänning. Ej kompatibel med elektroniskt drivdon. Frekvens ~50/60Hz.



16W 50000h PEG BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8298814	4910413	0.16	Pro

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20

Konstruktion	
Färg	Vit
Färg hus/kapsling/stomme	Vit

Dimning och styrning	
Dimningsbar	Nej
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	2400
Ljusflöde (max) (lm)	2400
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Färgtemperatur (min) (K)	4000
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Strålningsvinkel (min) (°)	220
Strålningsvinkel (max) (°)	220
Färgbeständighet [McAdam ellipse]	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG0

Livslängd och kapacitet

Mått	
Diameter (mm)	19
Längd (mm)	1200

Teknisk data	
Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Märkström (min) (mA)	82
Märkström (max) (mA)	82
Effektfaktor	0.9
Effekt ljuskälla (min) (W)	16
Effekt ljuskälla (max) (W)	16
Spänningstyp	AC