



Pro

LED-valoputki T5

Pro led -sarjan loisteputkivalikoima on täydentynyt T5-malleilla. Vaihtoehtoina kaksi eri pituutta; 1200 ja 1500 mm. Väriämpötila on molemmissa malleissa 4000 K.

Perinteisen 49W T5-loisteputken korvaava opaali led-valoputki 26W 4000K G5 4000lm 50000h 19x1500mm, pahvipakkaus. Käyttö vain 220-240 V AC verkkovirralla. Ei yhteensopiva elektronisen liitäntälaitteen kanssa. Taajuus ~50/60Hz.



Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4910414	4910414	0.16	Pro

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	127 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	127 mA
Tehokerroin	0.9
Lampputeho (min) (W)	26 W
Lampputeho (max) (W)	26 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Kyllä
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	4000 lm
Valotehokkuus (lm/W)	154 lm/W
Lampun muoto	Putki, kaksipäätyinen
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali
Kanta	G5
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	D
Lamppumerkintä	muu
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	40000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	26 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	50000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	4000 lm
Valovirta (max) (lm)	4000 lm
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000 K
Säteen kulma (min) (°)	220 °
Säteen kulma (max) (°)	220 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG0

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Lasi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	19 mm
Pituus (mm)	1500 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20