



Plug In

Plug-in-ljuskällor är vanliga i bland annat arbets- och takbelysning. Elektroniska drivdon omvandlar matningsspänningen till lämplig spänning för ljuskällan. Jämfört med magnetiska drivdon är fördelarna med elektroniska drivdon ett flimmerfritt ljus, högre ljusutbyte, längre livslängd på ljuskällan och en högre verkningsgrad. Produkterna är förpackade i kartongförpackningar med den viktigaste produktinformationen tydligt angiven. Färgtemperatur varmvit och vit (3000 K och 4000 K).

.Kompaktlysrör TC-S/E 11 W, 4000K, 2G7 (4-stifts), 900 lm, 12 000 h, 37 x 207 mm, kartongförpackning. För elektroniskt drivdon.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8381539	4913811	0.048	Plug In



EC000087 Kompaktlysrör (utan integrerat drivdon)

ETIM	
Effekt ljuskälla	11 W
Ljusflöde (lm)	900 lm
Sockel	2G7 (4 stift)
Färgtemperatur (K)	4000 K
EF002630	840
Integrerad starter	Nej
Amalgamteknik	Nej
Antal rör	2
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Ja
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	G
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	11 kWh
Medellivslängd (h)	12000 h
Lamp designation	Övrigt

Fotometriska data	
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Neutral 3300-5300 K
Mått	
Diameter (mm)	37 mm
Total längd (mm)	207 mm
Struktur	
Färg	Vit