

## 3-step dim 4,5W 15000h BX

Toimii ilman erillistä himmennintä

3-Step-DIM -lampuilla vaihdet kotisi tunnelmaa helposti, voit säätää lappujen valotasoa portaittain ihan tavallisesta valokatkaisijasta! Et tarvitse erillistä himmennintä. Lampun valoteho on 100 %, kun valokytkintä painaa ensimmäisen kerran. Lamppu himmenee, kun valokytkintä painaa uudelleen kolmen sekunnin kuluessa. Muistitoiminto: kun lampun sammuttaa kokonaan, siinä säilyy viimeisin himmennysasetus. Lampuissa on kaunis täyslasinen kupu. Valon värilämpötila on lämmin valkoinen 2700 K.

Kirkas kynttiläkupuinen filamentti led-lamppu 3-Step Dim 4,5W 2700K E14 470lm 15000h 35x97mm, pahvipakkaus. Normaalikytkimellä himmennettävä led-lamppu, valotasot 100%, 50% ja 7%. Taajuus ~50/60Hz.



### 4,5W 15000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG    | TUOTESARJA |
|---------|--------|-------|------------|
| 9410713 | A7GAHM | 0.015 | 3-step dim |

## 4,5W 15000h BX

EC001959

### Asennus

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

### Rakenne

|             |         |
|-------------|---------|
| Väri        | Muu     |
| Rungon väri | Väritön |

### Himmennys ja ohjaus

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä                    | Kyllä |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Ei    |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen       | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

### Valotekniset tiedot

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 470            |
| Valovirta (max) (lm)                   | 470            |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                  | Lämmin <3300 K |
| Värlämpötila-alue (min) (K)            | 2700           |
| Värlämpötila-alue (max) (K)            | 2700           |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 360            |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 360            |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG1            |

### Elinikä ja suorituskyky

#### Mitat

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halkaisija (mm) | 35 |
| Pituus (mm)     | 97 |

### Sähkötekniset tiedot

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Tehokerroin                   | 0.4   |
| Lampputeho (min) (W)          | 4.5   |
| Lampputeho (max) (W)          | 4.5   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEL) | 0.107 |