

3-step dim 4,5W 15000h BX

Toimii ilman erillistä himmennintä

3-Step-DIM -lampuilla vaihdet kotisi tunnelmaa helposti, voit säätää lappujen valotasoa portaittain ihan tavallisesta valokatkaisijasta! Et tarvitse erillistä himmennintä. Lampun valoteho on 100 %, kun valokytkintä painaa ensimmäisen kerran. Lamppu himmenee, kun valokytkintä painaa uudelleen kolmen sekunnin kuluessa. Muistitoiminto: kun lampun sammuttaa kokonaan, siinä säilyy viimeisin himmennysasetus. Lampuissa on kaunis täyslasinen kupu. Valon värilämpötila on lämmin valkoinen 2700 K.

Kirkas pienkupuinen filamentti led-lamppu 3-Step Dim 4,5W 2700K E14 470lm 15000h 45x80mm, pahvipakkaus. Normaalikytkimellä himmennettävä led-lamppu, valotasot 100%, 50% ja 7%. Taajuus ~50/60Hz.



4,5W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9410714	A7GAHN	0.015	3-step dim

4,5W 15000h BX

EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Muu
Rungon väri	Väritön

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäreäkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	470
Valovirta (max) (lm)	470
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700
Väriämpötila-alue (max) (K)	2700
Säteen kulma (min) (°)	360
Säteen kulma (max) (°)	360
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Halkaisija (mm)	45
Pituus (mm)	80

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Tehokerroin	0.4
Lampputeho (min) (W)	4.5
Lampputeho (max) (W)	4.5
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEL)	0.107