

3-step dim 2,5W 15000h BX

Dimbar med vanlig brytare

Med 3-Step-DIM -lamporna byter du lätt stämningen i ditt hem, du kan justera lampornas ljusnivå stegvis från en helt vanlig ljusbrytare! Du behöver ingen separat dimmer. När strömbrytaren slås på är lampans ljusstyrkenivå 100 %. Lampan dimmas när man trycker på nytt på ljusbrytaren inom tre sekunder. Minnesfunktion: när lampan släcks helt sparas den senaste dimningsinställningen. Lamporna har en vacker kupa i helglas. Ljusets färgtemperatur är varmvit 2700 K.

Klar päron filament LED-ljuskälla 2,5W 2700K E14 250lm 15000h 26x61mm, kartongförpackning. Dimbar i 3 steg. Slå av och på strömbrytaren och välj mellan 100%, 50% och 12%. Frekvens ~50/60Hz.



2,5W 15000h BX

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8295202	9410719	0.01	3-step dim

2,5W 15000h BX

EC001959

Montering

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Konstruktion

Färg	Övrigt
Färg hus/kapling/stomme	Färglös

Dimning och styrning

Dimningsbar	Ja
Dimning bakkant (phase cut-off)	Nej
Dimning framkant (phase cut-on)	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Nej
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Fotometriska data

Ljusflöde (min) (lm)	250
Ljusflöde (max) (lm)	250
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljusfärg enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	2700
Färgtemperatur (max) (K)	2700
Strålningsvinkel (min) (°)	360
Strålningsvinkel (max) (°)	360
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)	RG1

Livsängd och kapacitet

Mått

Diameter (mm)	26
Längd (mm)	61

Teknisk data

Märkspänning från (V)	220
Märkspänning till (V)	240
Effektfaktor	0.4
Effekt ljuskälla (min) (W)	2.5
Effekt ljuskälla (max) (W)	2.5
Spänningstyp	AC
Energieffektivitetsindex (EEI)	0.096