



Airam Led

Sarja kirkaskupuisia led-filamenttilamppuja. Kauniit ilamenttilamput sopivat erityisen hyvin kristallikruunuihin tai valaisimiin, joissa lamppu on selvästi näkyvillä. Lamppujen värilämpötila on miellyttävä lämmin valkoinen (2700 K). Tekniset tiedot on esitetty selkeästi pakkauksessa.

Kirkas vakiokupuinen himmennettävä filamentti led-lamppu 4,5W 2700K E27 470lm 15000h 60x108mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
	9410724	0.033	Airam Led



EC001959 LED-lamppu

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Tehokerroin	0.7
Lampputeho (min) (W)	4.5 W
Lampputeho (max) (W)	4.5 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	470 lm
Valotehokkuus (lm/W)	104 lm/W
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas
Kanta	E27
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	F
Lamppumerkintä	A-type
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	50000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	5 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	470 lm
Valovirta (max) (lm)	470 lm
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	2700 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	2700 K
Säteen kulma (min) (°)	360 °
Säteen kulma (max) (°)	360 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Lasi
Väri	Läpinäkyvä
Rungon väri	Väritön

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	60 mm
Pituus (mm)	108 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20