

## Decor

### FIL 4,9W 15000h BX

Antiikkipintainen himmennettävä sisustuslamppu, lämmin valo

Amber-sarjan antiikkipintaiset led-sisustuslamput luovat kotiin erityistä tunnelmaa. Lampun himmennettävyydestä kertoo pakkauksen DIM-symboli. Käytä vain led-himmennintä. Ympärisäteilevä meripihkan sävyinen lasikupu loistaa lämmintä ja pehmeää valoa myös kannan suuntaan. Tyylikkääseen valaisinjohtoon yhdistettyinä lamput ovat näyttäviä sellaisenaan ilman varjostinta. Tekniset tiedot on esitetty pakkauksessa selkeästi.

Kirkas pallokupuihin himmennettävä filamentti led-lamppu 4,9W 2200K E27 400lm 15000h 95x140mm, kupu lasia, kuvun väri Amber, spiraali filamentti, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



#### FIL 4,9W 15000h BX

| SNRO    | KOODI  | KG   | TUOTESARJA |
|---------|--------|------|------------|
| 9410761 | A7GALA | 0.06 | Decor      |

**FIL 4,9W 15000h BX**

EC001959

**Asennus**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
|-----------------------|------|

**Rakenne**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Väri        | Kullanruskea |
| Rungon väri | Väritön      |

**Himmennys ja ohjaus**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä                    | Kyllä |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Kyllä |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Ei    |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen       | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

**Valotekniset tiedot**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Valovirta (min) (lm)                   | 400            |
| Valovirta (max) (lm)                   | 400            |
| Värintoistoindeksi (CRI)               | 80-89          |
| Valon väri EN 12464-1                  | Lämmin <3300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)            | 2200           |
| Väriämpötila-alue (max) (K)            | 2200           |
| Säteen kulma (min) (°)                 | 360            |
| Säteen kulma (max) (°)                 | 360            |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6          |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471   | RG1            |

**Elinikä ja suorituskyky****Mitat**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Halkaisija (mm) | 95  |
| Pituus (mm)     | 140 |

**Sähkötekniset tiedot**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220   |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240   |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 30    |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 30    |
| Tehokerroin                   | 0.7   |
| Lampputeho (min) (W)          | 4.9   |
| Lampputeho (max) (W)          | 4.9   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |
| Energiatehokkuusindeksi (EEl) | 0.132 |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) | 100   |