



Airam Led

Hanki kaikki kotisi lamput keralla! Hinta-laatusuhteeltaan erittäin hyvät lamput on pakattu käteviin monipakkauksiin. Kaikilla Airam-ledeillä on kolmen vuoden takuu ostokuittia vastaan.

Kirkas PAR16-kohdekuupuinen led-lamppu 4W 4000K GU10 345lm 700cd 36D 12000h 50x53mm, kupu lasia, 2 kpl blisterpakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
	9410763	0.078	Airam Led



Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	32 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	32 mA
Tehokerroin	0.4
Lampputeho (min) (W)	4 W
Lampputeho (max) (W)	4 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	345 lm
Valotehokkuus (lm/W)	86 lm/W
Lampun muoto	Heijastin
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Kirkas
Kanta	GU10
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	F
Lamppumerkintä	PAR16
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	50000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	4 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	12000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	345 lm
Valovirta (max) (lm)	345 lm
Valovoima (cd)	700 cd
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	4000 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	4000 K
Säteen kulma (min) (°)	36 °
Säteen kulma (max) (°)	36 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Lasi
Väri	Muu
Rungon väri	Väritön

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	50 mm
Pituus (mm)	53 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20