

SmartHome

4,9W Spiral filament 15000h BX

Sisusta Airam SmartHome -valolla! Upeat ja muotokieleltään huomiota herättävät SmartHome sisustuslamput eivät vaadi edes varjostinta ympärilleen. Valikoimassa sekä kirkaskupuinen että antiikkisävyinen lamppu. Ota valaistuksen kaikki säätömahdollisuudet käyttöösi Airam SmartHome -sovelluksella. Lamput voi kytkeä päälle ja pois myös tavallisesta valokytkimestä, jolloin lampun muistiin jää siinä viimeksi ollut valaistusasetus. Airam SmartHome -sarjan älytuotteita ohjaat Airam SmartHome -sovelluksella. Lataa sovellus App Storesta tai Google Play -kaupasta. Applikaation kielet: suomi, ruotsi ja englanti. Yhdistä laitteet kodin WiFi-verkkoon. Et tarvitse erillistä tukiasemaa! Tuotteet voi liittää Google Assistant, Amazon Alexa tai Siri Shortcut ääniohjaukseen.

SmartHome kirkas pallokupuinen CCT WiFi filamentti led-lamppu 4,9W 1800-3000K E27 380lm 15000h 165x260mm, kuvun väri Amber, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



4,9W Spiral filament 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9410776	A7GAML	0.243	SmartHome

4,9W Spiral filament 15000h BX

EC001959

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Rakenne	
Väri	Kullanruskea
Rungon väri	Väritön

Himmennys ja ohjaus	
Himmennys laskevan reunan ohjaus	Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Kyllä
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Kyllä
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Kyllä
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva	Kyllä
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	380
Valovirta (max) (lm)	380
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Värilämpötila-alue (min) (K)	1800
Värilämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	320
Säteen kulma (max) (°)	320
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat	
Halkaisija (mm)	165
Pituus (mm)	260

Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	44
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	44
Tehokerroin	0.5
Lampputeho (min) (W)	4.9
Lampputeho (max) (W)	4.9
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.137
Kokonaisharmoninen särö (THD)	135