

## Oiva

### 6,7W 15 000h

Oiva-lampserien med klart glas täcker de vanligaste belysningsbehoven i hemmet. Lampan är helt rundstrålande och passar därför utmärkt i plafonder och bordslampor. Ljuset har en behaglig vit ton (3000 K). Ersätt gamla glöd- och halogenlampor med Oiva LED-lampor. Det mångsidiga sortimentet innehåller de vanligaste glaskuporna och sockeltyperna. Lampornas tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningarna för att göra valet av rätt lampa så enkelt som möjligt. Kartongförpackningarna är enkla att återvinna som papp.

Klar normal filament LED-ljuskälla 6,7W 3000K E27  
806lm 15000h 60x105mm, kartongförpackning.  
Frekvens ~50/60Hz.



| 6,7W 15 000h |         |      |              |
|--------------|---------|------|--------------|
| E-NUMMER     | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
| 8297751      | 9410786 | 0.03 | Oiva         |

6,7W 15 000h

EC001959

#### Montering

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Konstruktion

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Färg                    | Övrigt |
| Färg hus/kapling/stomme | Övrigt |

#### Dimning och styrning

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

#### Fotometriska data

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 806          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 806          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljuskälla enligt EN 12464-1       | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 3000         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3000         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360          |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |

#### Livsäng och kapacitet

#### Mått

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 60  |
| Längd (mm)    | 105 |

#### Teknisk data

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)          | 220   |
| Märkspänning till (V)          | 240   |
| Märkström (min) (mA)           | 39    |
| Märkström (max) (mA)           | 39    |
| Effektfaktor                   | 0.5   |
| Effekt ljuskälla (min) (W)     | 6.7   |
| Effekt ljuskälla (max) (W)     | 6.7   |
| Spänningstyp                   | AC    |
| Energieffektivitetsindex (EEI) | 0.104 |