



Oiva

En mycket omfattande lampserie som erbjuder alternativ för alla belysningsbehov i hemmet. De vackra och hållbara lamporna ersätter helt glöd-, halogen- och energisparlampor. Lampornas färgtemperatur är vitt ljus (3000 K). Den klara glaskupan visar LED-filamentet inuti lampan. De stilrena lamporna passar särskilt bra i dekorativa armaturer där ljuskällan är tydligt synlig. Tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningarna.

Klar kronljus filament LED-ljuskälla 6W 3000K E14 806lm 15000h 35x98mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
8297755	9410790	0.017	Oiva



Elektrotekniska data	
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Märkström (min) (mA)	41 mA
Märkström (max) (mA)	41 mA
Effektfaktor	0.5
Effekt ljuskälla (min) (W)	6 W
Effekt ljuskälla (max) (W)	6 W
Spänningstyp	AC

ETIM	
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon	Nej
Lämplig för magnetisk ballast	Nej
Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)	806 lm
Lampeffektivitet (lm/W)	134 lm/W
Lampform	Ljus
Filament lamp	Nej
Glastyp	Klar
Socket	E14
Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)	E
Lamp designation	Övrigt
Min. number of switching cycles	40000
Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh)	6 kWh
Medellivslängd (h)	15000 h

Fotometriska data	
Ljusflöde (min) (lm)	806 lm
Ljusflöde (max) (lm)	806 lm
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Ljuskälla enligt EN 12464-1	Varm <3300 K
Färgtemperatur (min) (K)	3000 K
Färgtemperatur (max) (K)	3000 K
Strålningsvinkel (min) (°)	360 °
Strålningsvinkel (max) (°)	360 °
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6

Struktur	
Material ljuskälla	Glas
Färg	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Övrigt

Dimning och kontroll	
Dimningsbar	Nej
Dimning med touch	Nej
Dimning Zigbee	Nej
Dimning Bluetooth	Nej
Dimning WiFi	Nej
Dimmerfunktion saknas	Ja
Fjärrstyrning möjlig	Nej
Med rörelsesensor	Nej
Med fjärrstyrning	Nej
Med skymningsrelä	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej

Mått	
Diameter (mm)	35 mm
Längd (mm)	98 mm

Montering	
Kapslingsklass (IP)	IP20