



## Oiva

En mycket omfattande lampserie som erbjuder alternativ för alla belysningsbehov i hemmet. De vackra och hållbara lamporna ersätter helt glöd-, halogen- och energisparlampor. Lampornas färgtemperatur är vitt ljus (3000 K). Den klara glaskupan visar LED-filamentet inuti lampan. De stilrena lamporna passar särskilt bra i dekorativa armaturer där ljuskällan är tydligt synlig. Tekniska uppgifter presenteras tydligt på förpackningarna.

Klar klot LED-ljuskälla 3,8W 3000K E14 470lm 15000h 45x78mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.

Lagerhållen: Ja

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8297759  | 9410794 | 0.017 | Oiva         |



| Elektrotekniska data       |       |
|----------------------------|-------|
| Märkspänning från (V)      | 220 V |
| Märkspänning till (V)      | 240 V |
| Märkström (min) (mA)       | 40 mA |
| Märkström (max) (mA)       | 40 mA |
| Effektfaktor               | 0.4   |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 3.8 W |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 3.8 W |
| Spänningstyp               | AC    |

| ETIM                                             |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Lämplig för elektronisk förkopplingsdon          | Nej       |
| Lämplig för magnetisk ballast                    | Nej       |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62612) (lm)             | 470 lm    |
| Lampeffektivitet (lm/W)                          | 124 lm/W  |
| Lampform                                         | Rund/klot |
| Filament lamp                                    | Nej       |
| Glastyp                                          | Klar      |
| Socket                                           | E14       |
| Energieffektivitetsklass (EU 2019/2015)          | E         |
| Lamp designation                                 | Övrigt    |
| Min. number of switching cycles                  | 40000     |
| Viktad energiförbrukning under 1000 timmar (kWh) | 4 kWh     |
| Medellivslängd (h)                               | 15000 h   |

| Fotometriska data                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 470 lm       |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 470 lm       |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 3000 K       |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3000 K       |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360 °        |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360 °        |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |

| Struktur                 |        |
|--------------------------|--------|
| Material ljuskälla       | Glas   |
| Färg                     | Övrigt |
| Färg hus/kapsling/stomme | Övrigt |

| Dimning och kontroll            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

| Mått          |       |
|---------------|-------|
| Diameter (mm) | 45 mm |
| Längd (mm)    | 78 mm |

| Montering           |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |