



## Airam Led

Kirkas polttimokupuinen led-lamppu 2W 4000K G9 250lm 15000h 14x60mm, kupu lasia, blisterpakkaus. Taajuus ~50Hz.

Varastoitava: Kyllä

| SNRO | KOODI   | KG    | TUOTESARJA |
|------|---------|-------|------------|
|      | 9410813 | 0.006 | Airam Led  |



| Sähkötekniset tiedot          |       |
|-------------------------------|-------|
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 V |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 V |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 19 mA |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 19 mA |
| Tehokerroin                   | 0.4   |
| Lampputeho (min) (W)          | 2 W   |
| Lampputeho (max) (W)          | 2 W   |
| Jännitetyyppi                 | AC    |

| ETIM                                               |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle         | Ei       |
| Magneettiseen ballastiin yhteensopiva              | Ei       |
| Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)     | 250 lm   |
| Valotehokkuus (lm/W)                               | 125 lm/W |
| Lampun muoto                                       | Kapseli  |
| Filament-lamppu                                    | Ei       |
| Lasin/kuvun tyyppi                                 | Kirkas   |
| Kanta                                              | G9       |
| Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan | E        |
| Lamppumerkintä                                     | muu      |
| Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä           | 50000    |
| Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)     | 2 kWh    |
| Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)               | 15000 h  |

| Valotekniset tiedot                     |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Valovirta (min) (lm)                    | 250 lm                   |
| Valovirta (max) (lm)                    | 250 lm                   |
| Värintoistoindeksi (CRI)                | 80-89                    |
| Valon väri EN 12464-1                   | Neutraali<br>3300-5300 K |
| Väriämpötila-alue (min) (K)             | 4000 K                   |
| Väriämpötila-alue (max) (K)             | 4000 K                   |
| Säteen kulma (min) (°)                  | 360 °                    |
| Säteen kulma (max) (°)                  | 360 °                    |
| Väriin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM6                    |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471    | RG1                      |

| Rakenne               |         |
|-----------------------|---------|
| Lampun kupumateriaali | Lasi    |
| Väri                  | Muu     |
| Rungon väri           | Väritön |

| Himmennys ja ohjaus              |       |
|----------------------------------|-------|
| Himmennettävä                    | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                 | Ei    |
| Himmennys Zigbee                 | Ei    |
| Himmennys Bluetooth              | Ei    |
| Himmennys Wi-Fi                  | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa         | Kyllä |
| Kaukokäyttömahdollisuus          | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen       | Ei    |
| Kauko-ohjaus                     | Ei    |
| Sisältää hämäräkytkimen          | Ei    |
| Apple HomeKit -yhteensopiva      | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva   | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva       | Ei    |
| IFTTT-tuki                       | Ei    |

| Mitat           |       |
|-----------------|-------|
| Halkaisija (mm) | 14 mm |
| Pituus (mm)     | 60 mm |

| Asennus               |      |
|-----------------------|------|
| Kotelointiluokka (IP) | IP20 |