

## Airam Led

### 4W 15000h BL

För hemmets alla belysningsbehov

En mycket omfattande lamppserie med alternativ för alla hemmets belysningsbehov. Lätta och hållbara lampor som helt ersätter glöd-, halogen- och energisparlampor. Lampornas färgtemperatur är behagligt varmvit (2700 K). Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt. Säkerställ kompatibiliteten mellan seriens 12 V-lampor och transformatorn.

Klar stiftlampa LED-ljuskälla av glas 4W 2700K G9 500lm 15000h 16x63mm, blisterförpackning. Frekvens ~50Hz.



#### 4W 15000h BL

| E-NUMMER | KOD     | KG    | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|-------|--------------|
| 8298209  | 9410814 | 0.005 | Airam Led    |

## 4W 15000h BL

EC001959

| Montering           |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |

| Konstruktion            |         |
|-------------------------|---------|
| Färg                    | Övrigt  |
| Färg hus/kapling/stomme | Färglös |

| Dimning och styrning            |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off) | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on) | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

| Fotometriska data                 |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 500          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 500          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 2700         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 2700         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360          |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

| Livslängd och kapacitet |  |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| Mått          |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 16 |
| Längd (mm)    | 63 |

| Teknisk data                   |      |
|--------------------------------|------|
| Märkspänning från (V)          | 220  |
| Märkspänning till (V)          | 240  |
| Märkström (min) (mA)           | 38   |
| Märkström (max) (mA)           | 38   |
| Effektfaktor                   | 0.4  |
| Effekt ljuskälla (min) (W)     | 4    |
| Effekt ljuskälla (max) (W)     | 4    |
| Spänningstyp                   | AC   |
| Energieffektivitetsindex (EEl) | 0.09 |