

# Oiva

## FIL 4,2W 15000h BX

Varmvitt ljus

Oiva-lampserien med vitt ljus (3000 K) täcker de vanligaste belysningsbehoven i hemmet. Den opala ljuskällan ger ett bländfritt ljus. Byt ut dina gamla lampor mot långlivade och energieffektiva LED-lampor. De tekniska uppgifterna presenteras tydligt på förpackningarna.

Opal kronljus LED-ljuskälla 4,2W 3000K E14 470lm 15000h 35x97mm, kartongförpackning. Frekvens ~50/60Hz.



### FIL 4,2W 15000h BX

| E-NUMMER | KOD     | KG   | PRODUKTLINJE |
|----------|---------|------|--------------|
| 8298853  | 9410827 | 0.03 | Oiva         |

**Montering**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

**Konstruktion**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Färg                     | Vit |
| Färg hus/kapsling/stomme | Vit |
| Energieffektivitetsklass | E   |

**Dimning och styrning**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Dimningsbar                     | Nej |
| Dimning med touch               | Nej |
| Dimning Zigbee                  | Nej |
| Dimning Bluetooth               | Nej |
| Dimning WiFi                    | Nej |
| Dimmerfunktion saknas           | Ja  |
| Fjärrstyrning möjlig            | Nej |
| Med rörelsesensor               | Nej |
| Med fjärrstyrning               | Nej |
| Med skymningsrelä               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit    | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa     | Nej |
| Med stöd för IFTTT              | Nej |

**Fotometriska data**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ljusflöde (min) (lm)              | 470          |
| Ljusflöde (max) (lm)              | 470          |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)       | 80-89        |
| Ljusfärg enligt EN 12464-1        | Varm <3300 K |
| Färgtemperatur (min) (K)          | 3000         |
| Färgtemperatur (max) (K)          | 3000         |
| Strålningsvinkel (min) (°)        | 360          |
| Strålningsvinkel (max) (°)        | 360          |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM6        |
| Fotobiologisk säkerhet (EN 62471) | RG1          |

**Livslängd och kapacitet****Mått**

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 35 |
| Längd (mm)    | 97 |

**Teknisk data**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Märkspänning från (V)      | 220 |
| Märkspänning till (V)      | 240 |
| Märkström (min) (mA)       | 31  |
| Märkström (max) (mA)       | 39  |
| Effektfaktor               | 0.4 |
| Effekt ljuskälla (min) (W) | 4.2 |
| Effekt ljuskälla (max) (W) | 4.2 |
| Spänningstyp               | AC  |