



Oiva

Erittäin kattava lamppusarja, josta löytyy vaihtoehto kaikkiin kodin valaistustarpeisiin. Kevyet ja kestävät lamput korvaavat täysin hehku- ja halogeenilamput sekä energiansäästölamput. Lamppujen värilämpötila on valkoinen (3000 K). Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi.

Opaali vakiokupuinen led-lamppu 4,2W 3000K E27 470lm 15000h 60x108mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.

Varastoitava: Kyllä

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
	9410828	0.03	Oiva



Sähkötekniset tiedot	
Nimellisjännitealue (min) (V)	220 V
Nimellisjännitealue (max) (V)	240 V
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	31 mA
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	39 mA
Tehokerroin	0.4
Lampputeho (min) (W)	4.2 W
Lampputeho (max) (W)	4.2 W
Jännitetyyppi	AC

ETIM	
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle	Ei
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva	Ei
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan (lm)	470 lm
Valotehokkuus (lm/W)	111 lm/W
Lampun muoto	Pyöreä/pallomainen
Filament-lamppu	Ei
Lasin/kuvun tyyppi	Opaali
Kanta	E27
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan	E
Lamppumerkintä	A-type
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä	50000
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa (kWh)	5 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä (h)	15000 h

Valotekniset tiedot	
Valovirta (min) (lm)	470 lm
Valovirta (max) (lm)	470 lm
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Väriämpötila-alue (min) (K)	3000 K
Väriämpötila-alue (max) (K)	3000 K
Säteen kulma (min) (°)	360 °
Säteen kulma (max) (°)	360 °
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Rakenne	
Lampun kupumateriaali	Lasi
Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus	
Himmennettävä	Ei
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämärykytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Mitat	
Halkaisija (mm)	60 mm
Pituus (mm)	108 mm

Asennus	
Kotelointiluokka (IP)	IP20