

Oiva

FIL 4,2W 15000h BX

Puhtaan valkoinen valo - himmennettävä

Valkoista 3000 K valoa loistava Oiva-lamppusarja kattaa kaikki tavallisimmat kodin valaistustarpeet. Lamppuja voi himmentää led-himmentimellä. Himmennettävyydestä kertoo pakkauksen DIM-symboli. Opaali valonlähde antaa häikäisemättömän valon. Korvaa vanhat lamppusi pitkäikäisillä ja energiatehokkailla ledeillä. Tekniset tiedot on esitetty pakkauksissa selkeästi.

Opaali pienkupuinen himmennettävä led-lamppu 4,2W 3000K E27 470lm 15000h 45x78mm, pahvipakkaus. Taajuus ~50/60Hz.



FIL 4,2W 15000h BX

SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
9410840	A7GAPU	0.018	Oiva

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	IP20
-----------------------	------

Rakenne

Väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Energiatehokkuusluokka	E

Himmennys ja ohjaus

Himmennettävä	Kyllä
Hipaisuhimmennys	Ei
Himmennys Zigbee	Ei
Himmennys Bluetooth	Ei
Himmennys Wi-Fi	Ei
Ilman himmennystoimintoa	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei
Sisältää liiketunnistuksen	Ei
Kauko-ohjaus	Ei
Sisältää hämäräkytkimen	Ei
Apple HomeKit -yhteensopiva	Ei
Google Assistant -yhteensopiva	Ei
Amazon Alexa -yhteensopiva	Ei
IFTTT-tuki	Ei

Valotekniset tiedot

Valovirta (min) (lm)	470
Valovirta (max) (lm)	470
Värintoistoindeksi (CRI)	80-89
Valon väri EN 12464-1	Lämmin <3300 K
Värilämpötila-alue (min) (K)	3000
Värilämpötila-alue (max) (K)	3000
Säteen kulma (min) (°)	360
Säteen kulma (max) (°)	360
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky**Mitat**

Halkaisija (mm)	45
Pituus (mm)	78

Sähkötekniset tiedot

Nimellisjännitealue (min) (V)	220
Nimellisjännitealue (max) (V)	240
Nimellisvirta-alue (min) (mA)	25
Nimellisvirta-alue (max) (mA)	27
Tehokerroin	0.7
Lampputeho (min) (W)	4.2
Lampputeho (max) (W)	4.2
Jännitetyyppi	AC
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	0.1