

# MultiLine DI

D/I 1196 DO 80D WH



Pendelarmatur

MultiLine D/I är en anpassningsbar och stilren pendelmonterad linjär armatur som lämpar sig för många typer av moderna inomhusmiljöer. Den rena designen, den behagliga direkta/indirekta ljusfördelningen och de lättanpassade egenskaperna gör den till en utmärkt lösning för kontor, utbildningsmiljöer, entréer, korridorer och andra utrymmen där både hög ljuskvalitet och ett genomarbetat utseende värdesätts. Armaturens låga UGR-värde bidrar till behaglig belysning med minskad bländning, särskilt i utrymmen avsedda för bildskärmsarbete. Seriens DO-modeller lämpar sig för miljöer där det krävs exakt kontrollerad ljusfördelning, stilrent utseende och en genomarbetad belysningslösning. MultiLine anpassar sig till olika belysningsbehov tack vare valbar färgtemperatur och effekt. På så sätt kan belysningen anpassas efter lokalens användningsområde, karaktär och önskade belysningsnivå. Det medföljande uppljuset möjliggör en behaglig kombination av direkt och indirekt ljus. Det indirekta ljuset mjukar upp rumsintrycket, ökar den visuella komforten och förbättrar belysningens jämnhet. Armaturena innehåller uppljusmodul och pendelsats, vilket underlättar både planering och installation. Monteringsfästen för ljusrader samt extra pendelvajrar finns som tillbehör och ökar flexibiliteten ytterligare i miljöer där man vill skapa sammanhängande ljuslinjer. Sortimentet finns även i DALI-version, vilket möjliggör behovsstyrd belysning och stödjer energieffektiv användning i olika miljöer. MultiLine är en mångsidig pendelmonterad belysningslösning för miljöer där anpassningsbarhet, god bländningskontroll, direkt och indirekt ljus samt modern linjär design värdesätts.

MultiLine DI Pendelarmatur 17-30W 3000/4000K 2856-5070lm Dim saknas; IP40; IK06; SK I; L70B50 100000h; LED ej utbytbar; Med ljuskälla; CRI>80; SDCM3; Genomkoppling; 3x2.5mm²; Kapsling al; Färg vit; Kupa Plast, transparent; C16 max. 46

Lagerhållen: Nej

| D/I 1196 DO 80D WH |        |     |              |
|--------------------|--------|-----|--------------|
| E-NUMMER           | KOD    | KG  | PRODUKTLINJE |
|                    | A1MUAE | 2.7 | MultiLine DI |



## D/I 1196 DO 80D WH

EC001743 Pendlad armatur

| Montering                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lämplig för rampmontage                               | Ja                              |
| Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)            | Ja                              |
| Max. antal armaturer per krets brytare B16            | 28                              |
| Max. antal armaturer per krets brytare C16            | 46                              |
| Kapslingsklass (IP)                                   | IP40                            |
| Slagtålighet (IK)                                     | IK06                            |
| Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24) | Ja                              |
| Lämplig för nödbelysning                              | Nej                             |
| Typ av kabeldragning                                  | Lämplig för genomgående ledning |
| Anslutningsbar ledararea (min) (mm <sup>2</sup> )     | 1.5 mm <sup>2</sup>             |
| Anslutningsbar ledararea (max) (mm <sup>2</sup> )     | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Antal poler                                           | 3                               |
| Ledararea (mm <sup>2</sup> )                          | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Typ anslutning                                        | Insticksklämma (snabbklämma)    |

| Struktur                                          |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Ljuskälla                                         | LED ej utbytbar    |
| Med ljuskälla                                     | Ja                 |
| Lämplig för antal ljuskällor                      | 1                  |
| Lamphållare/sockel                                | Övrigt             |
| Material hus/kapsling/stomme                      | Aluminium          |
| Färg hus/kapsling/stomme                          | Vit                |
| Material kupa/kåpa                                | Plast, transparent |
| Rasterutförande                                   | Ingen              |
| Drivdon ingår                                     | Ja                 |
| Utbytbar drivdon                                  | Ja                 |
| Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015) | C                  |
| Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU            | Ja                 |
| Integrerad nödströmförsörjning                    | Nej                |
| Nöddriftförsörjningssystem                        | Ingen              |
| Glödtrådtest (IEC 60695-2-11)                     | 650 °C - 30 s      |
| Upphängning medlevereras                          | Nej                |
| Pendellängd från (mm)                             | 1500 mm            |
| Pendellängd till (mm)                             | 1500 mm            |

| Elektrotekniska data             |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Spänningstyp                     | AC                        |
| Märkspänning från (V)            | 220 V                     |
| Märkspänning till (V)            | 240 V                     |
| Märkström (min) (mA)             | 200 mA                    |
| Märkström (max) (mA)             | 350 mA                    |
| Drivdon                          | LED-drivdon konstantström |
| Skyddsklass (IEC 61140)          | I                         |
| Ljusutbyte (min) (lm/W)          | 164 lm/W                  |
| Ljusutbyte (max) (lm/W)          | 173 lm/W                  |
| Lämplig för lampeffekt (min) (W) | 17 W                      |
| Lämplig för lampeffekt (max) (W) | 30 W                      |
| Max. systemeffekt (W)            | 30 W                      |
| Ljusutbyte (lm/W)                | 173 lm/W                  |
| Effektfaktor                     | 0.9                       |

| Dimning och kontroll                   |     |
|----------------------------------------|-----|
| Dimningsbar                            | Nej |
| Dimning 0-10 V                         | Nej |
| Dimning 1-10 V                         | Nej |
| Dimning DALI                           | Nej |
| Dimning DALI-2                         | Nej |
| Dimning DMX                            | Nej |
| Dimning DSI                            | Nej |
| Dimning tillverkarspecifik             | Nej |
| Dimning nätspänningsmodulering         | Nej |
| Dimning bakkant (phase cut-off)        | Nej |
| Dimning framkant (phase cut-on)        | Nej |
| Dimning potentiometer (integrerad)     | Nej |
| Dimning programmerbar                  | Nej |
| Dimning RF                             | Nej |
| Dimning LineSwitch                     | Nej |
| Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction) | Nej |
| Dimning med touch                      | Nej |
| Dimning Zigbee                         | Nej |
| Dimmer med tryckknapp                  | Nej |
| Dimmerfunktion saknas                  | Ja  |
| Med rörelsesensor                      | Nej |
| Med närvarointikator                   | Nej |
| Med ljussensor                         | Nej |
| Konstant ljusflöde (CLO)               | Nej |
| Kompatibel med Apple HomeKit           | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant        | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa            | Nej |
| Kompatibel med Casambi                 | Nej |
| Med stöd för IFTTT                     | Nej |
| Bluetoothstyrd                         | Nej |

| Fotometriska data                              |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Ljusfördelare/spridare                         | Diffusorlins/-optik/-panel |
| Ljusfördelning                                 | Symmetrisk/asymmetrisk     |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse)              | SDCM3                      |
| Ljusuttag                                      | Direkt/indirekt            |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm) | 2856 lm                    |
| Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm) | 5070 lm                    |
| Armaturljusflöde (lm)                          | 5070 lm                    |
| Ljusfärg                                       | Vit                        |
| Färgtemperatur (min) (K)                       | 3000 K                     |
| Färgtemperatur (max) (K)                       | 4000 K                     |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra)                    | 80-89                      |
| Unified Glare Ratio (UGR)                      | 15                         |
| Flimmervärde Pst LM                            | 1                          |
| Stroboskopeffektvärde SVM                      | 0.4                        |
| Färg på ljus justerbar                         | Lägen                      |
| Justerig ljusflöde                             | Lägen                      |
| Justerbar ljusfördelning                       | Nej                        |

| Livslängd och kapacitet                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)                                          | 100000 h |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 90 %     |
| Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%) | 85 %     |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)             | 5 %      |
| Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning) (%)              | 10 %     |

| Mått           |         |
|----------------|---------|
| Bredd (mm)     | 55 mm   |
| Höjd/djup (mm) | 74 mm   |
| Längd (mm)     | 1196 mm |