

## Plata

### IP20 26W/830 CA PSMP WH


Moduulivalaisin

Plata on matalarakenteinen moduulivalaisin. Käyttökohteita ovat toimistot, käytävät, aulatilat, koulut ja muut julkiset tilat. Mikroprismakuvuilla varustetut häikäisemättömät mallit sopivat erinomaisesti luokahuoneisiin ja päätetyöskentelyyn. Valaisin sopii erityisen hyvin toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa se voidaan upottaa alakattojärjestelmiin. Se voidaan myös ripustaa vaijerilla tai erillisellä kehyksellä kattopintaan. Ohjausvaihtoehtoina ovat on/off, Dali-2, painonappi ja Casambi.

Plata Moduulivalaisin 26W 3000K 2800lm Him ohjelmoitavissa; Casambi; IP20; IK02; SL II; L70B50 100000h; LED kiinteä; Sisältää lampun; CRI>80; SDCM3; Soveltuu läpijohtotukseen; 3x2.5mm<sup>2</sup>; Kotelo al; Väri val; Suojus Strukturoitu muovi; C16 maks. 38

Varastoitava: Ei

| IP20 26W/830 CA PSMP WH |           |    |            |
|-------------------------|-----------|----|------------|
| SNRO                    | KOODI     | KG | TUOTESARJA |
|                         | A1UPAI-CA | 3  | Plata      |



## IP20 26W/830 CA PSMP WH

EC002892 Katto-/seinävalaisin

| Asennus                                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Seinäasennus                                                                   | Ei                            |
| Soveltuu ripustettavaksi                                                       | Kyllä                         |
| Kattoasennus                                                                   | Kyllä                         |
| Soveltuu uppoasennukseen                                                       | Kyllä                         |
| Soveltuu pinta-asennukseen                                                     | Kyllä                         |
| Soveltuu jonoasennukseen                                                       | Ei                            |
| Soveltuu kiinnikeasennukseen                                                   | Ei                            |
| Soveltuu päätetyöskentelyyn                                                    | Kyllä                         |
| Kotelointiluokka (IP)                                                          | IP20                          |
| Kotelointiluokka (IP), takasivu                                                | IP20                          |
| Kotelointiluokka (IP), edestä                                                  | IP20                          |
| Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB)                  | 23                            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16                            | 23                            |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16                            | 38                            |
| Iskunkestävyyssluokka                                                          | IK02                          |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24 | Kyllä                         |
| Soveltuu turvavalaistukseen                                                    | Ei                            |
| Hätätoimintojen valvontajärjestelmä                                            | Ei ole                        |
| Valaisimen suojaaminen lämpöeristävällä materiaalilla mahdollista              | Ei                            |
| Kaapelointitapa                                                                | Soveltuu läpijohdotukseen     |
| Napojen lukumäärä                                                              | 3                             |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm <sup>2</sup> )                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>           |
| Kytkentätapa                                                                   | Pistokepuristin / jousiliitin |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm <sup>2</sup> )                | 1.5 mm <sup>2</sup>           |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm <sup>2</sup> )                | 2.5 mm <sup>2</sup>           |

| Rakenne                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Sisältää asennustarvikkeet                                 | Kyllä                                |
| Valonlähteen tyyppi                                        | LED, kiinteä                         |
| Sisältää valonlähteen                                      | Kyllä                                |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä                              | 1                                    |
| Lampunpidin                                                | Muu                                  |
| Kotelon/suojuksen materiaali                               | Alumiini                             |
| Kotelon pintakäsittely                                     | Pinnoitettu jauhemaalauksella        |
| Rungon väri                                                | Valkoinen                            |
| Suojuksen materiaali                                       | Strukturoitu muovi                   |
| Häikäisysuojan tyyppi                                      | Ei ole                               |
| Sisältää ohjauslaitteen                                    | Kyllä                                |
| Vaihdettava liitäntälaite                                  | Kyllä                                |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | E                                    |
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita                 | Kyllä                                |
| Varavoimajärjestelmä                                       | Ei ole                               |
| Integroitu varateholähde                                   | Ei                                   |
| Sisältää kytkimen                                          | Ei                                   |
| Tuuletusaukot                                              | Ei                                   |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan                      | 650 °C - 30 s                        |
| Sähkötekniset tiedot                                       |                                      |
| Jännitetyyppi                                              | AC                                   |
| Nimellisjännitealue (min) (V)                              | 220 V                                |
| Nimellisjännitealue (max) (V)                              | 240 V                                |
| Nimellিসবর্তা-alue (min) (mA)                              | 700 mA                               |
| Nimellিসবর্তা-alue (max) (mA)                              | 700 mA                               |
| Liitäntälaitteen tyyppi                                    | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaite |
| Suojausluokka (IEC 61140)                                  | II                                   |
| Soveltuu lampputeholle (min) (W)                           | 26 W                                 |
| Soveltuu lampputeholle (max) (W)                           | 26 W                                 |
| Valaisimen valotehokkuus (min) (lm/W)                      | 108 lm/W                             |
| Valaisimen valotehokkuus (max) (lm/W)                      | 108 lm/W                             |
| Järjestelmän enimmäisteho (W)                              | 26 W                                 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W)                                | 108 lm/W                             |
| Tehokerroin                                                | 0.9                                  |
| Kokonaisharmoninen särö (THD) (%)                          | 5 %                                  |
| Kokonaisharmoninen särö (THD)                              | 5 THD                                |

| Himmennys ja ohjaus                      |       |
|------------------------------------------|-------|
| Himmennettävä                            | Kyllä |
| Himmennys 0-10 V                         | Ei    |
| Himmennys 1-10 V                         | Ei    |
| Himmennys DALI                           | Ei    |
| Himmennys DALI-2                         | Ei    |
| Himmennys DMX                            | Ei    |
| Himmennys DSI                            | Ei    |
| Himmennys LineSwitch                     | Ei    |
| Himmennys valmistajakohtainen            | Ei    |
| Himmennys verkkovirtamodulaatio          | Ei    |
| Himmennys laskevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys nousevan reunan ohjaus         | Ei    |
| Himmennys ohjelmoitavissa                | Kyllä |
| Himmennys potentiometri                  | Ei    |
| Himmennys RF                             | Ei    |
| Himmennys Sine Wave Reduction            | Ei    |
| Hipaisuhimmennys                         | Ei    |
| Himmennys Zigbee                         | Ei    |
| Painonappihimmennys                      | Ei    |
| Ilman himmennystoimintoa                 | Ei    |
| Sisältää läsnäolotunnistimen             | Ei    |
| Sisältää liiketunnistuksen               | Ei    |
| Valotunnistimella                        | Ei    |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)              | Kyllä |
| Bluetooth -ohjattava                     | Kyllä |
| Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Kyllä |
| Apple HomeKit -yhteensopiva              | Ei    |
| Google Assistant -yhteensopiva           | Ei    |
| Amazon Alexa -yhteensopiva               | Ei    |
| IFTTT-tuki                               | Ei    |

| Valotekniset tiedot                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Valonjako                                                | Hajottava linssi/optiikka/paneeli |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen)          | Symmetrinen                       |
| Avauskulma (määritelty alue)                             | Avoin säde                        |
| Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)                   | SDCM3                             |
| Valon suunta (suora/epäsuora)                            | Suora                             |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2-1 mukaisesti (min) (lm) | 2800 lm                           |
| Mitoitettu valovirta IEC 62722-2-1 mukaisesti (max) (lm) | 2800 lm                           |
| Valon väri (alphanumeric)                                | Valkoinen                         |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm)                     | 2800 lm                           |
| Värilämpötila-alue (min) (K)                             | 3000 K                            |
| Värilämpötila-alue (max) (K)                             | 3000 K                            |
| Välkyntä-arvo Pst LM                                     | 1                                 |
| Värintoistoindeksi (CRI)                                 | 80-89                             |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM                      | 0.4                               |
| Fotobiologinen turvallisuus EN 62471                     | RG0                               |
| Häikäisyarvo (UGR)                                       | 19                                |
| Säädettävä värilämpötila                                 | Ei                                |
| Säädettävä valovirta (lumen)                             | ei                                |
| Säädettävä valonjako                                     | ei                                |

| Elinikä ja suorituskyky                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h)                                        | 100000 h |
| Valaisimen elinikä L80B50 Ta=25 °C (h)                                        | 60000 h  |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 90 %     |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 85 %     |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 80 %     |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 35 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)    | 5 %      |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)    | 5 %      |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%)    | 10 %     |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (min) (°C)               | 0 °C     |
| Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (max) (°C)               | 25 °C    |

| Mitat                            |        |
|----------------------------------|--------|
| Leveys (mm)                      | 595 mm |
| Korkeus/syvyys (mm)              | 8.5 mm |
| Pituus (mm)                      | 595 mm |
| Upotuspituus (mm)                | 600 mm |
| Upotusleveys (mm)                | 600 mm |
| Rakenteellinen upotussyvyys (mm) | 80 mm  |