

Olympos

IP65 40W/840 PCC BK H400


Pollararmatur

Olympos är en högkvalitativ pollararmatur för belysning av utomhusområden såsom parker och gångvägar och gårdsplaner. Armaturen har en solid konstruktion och högklassiga material med aluminiumstomme och UV-skyddad ytbehandling. Med sin tydliga och avskalade design är det en mångsidig armatur som passar i olika miljöer. Ljuset fördelas jämnt och symmetriskt runt armaturen. Flera olika installationsalternativ gör att du enkelt kan installera armaturen var som helst. Olympos finns i tre storlekar.

Olympos Pollararmatur 40W 4000K 1400lm IP65; IK07; SK I; LED ej utbyttbar; CRI>80; Avslutning; 3x1mm²; Kapsling al; Färg sv; Kupa Plast, transparent

Lagerhållen: Nej

IP65 40W/840 PCC BK H400			
E-NUMMER	KOD	KG	PRODUKTLINJE
	A5OLYI	3	Olympos



IP65 40W/840 PCC BK H400

EC000301 Pollare/Stolpbelysning

Struktur	
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljuskälla	Ja
Lämplig för antal ljuskällor	1
Lamphållare/sockel	Övrigt
Färg hus/kapsling/stomme	Svart
Material kupa/kåpa	Plast, transparent
Drivdon ingår	Ja
Utbytbar drivdon	Ja
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)	Krävs ej
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU	Ja
Elektrotekniska data	
Spänningstyp	AC
Märkspänning från (V)	220 V
Märkspänning till (V)	240 V
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Skyddsklass (IEC 61140)	I
Lämplig för lampeffekt (min) (W)	40 W
Lämplig för lampeffekt (max) (W)	40 W
Max. systemeffekt (W)	40 W
Ljusutbyte (lm/W)	35 lm/W
Effektfaktor	0.9

Fotometriska data	
Ljusfördelare/spridare	Fokuslins
Ljusfördelning	Symmetrisk
Ljusuttag	Direkt
Armaturljusflöde (lm)	1400 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (min) (lm)	1400 lm
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1) (max) (lm)	1400 lm
Ljusfärg	Vit
Färgtemperatur (min) (K)	4000 K
Färgtemperatur (max) (K)	4000 K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Färg på ljus justerbar	Nej
Justering ljusflöde	Nej
Justerbar ljusfördelning	Nej
Flimmervärde Pst LM	1
Stroboskopeffektvärde SVM	0.4
Dimning och kontroll	
Med rörelsesensor	Nej
Med ljussensor	Nej
Konstant ljusflöde (CLO)	Nej
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Med stöd för IFTTT	Nej
Livslängd och kapacitet	
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h)	100000 h
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	95 %
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%)	5 %
Mått	
Bredd (mm)	180 mm
Höjd/djup (mm)	400 mm
Längd (mm)	180 mm
Diameter (mm)	180 mm