



Olympos

IP65 40W/840 PCC BK H1040

Olympos on laadukas pollarivalaisin julkisten ulkoalueiden, puistojen ja kulkuväylien valaistukseen. Valaisimessa on vankka rakenne ja laadukkaat materiaalit, kuten alumiinirunko ja UV-suojattu pintakäsittely. Selkeän ja pelkistetyn muotoilun ansiosta valaisin soveltuu monipuolisesti erilaisiin ympäristöihin. Valo jakautuu tasaisen symmetrisesti valaisimen ympärille. Useiden eri asennusvaihtoehtojen ansiosta asennat valaisimen helposti kaikissa kohteissa. Olympos on saatavana kolmessa eri koossa.



Olympos Pollarivalaisin 40W 4000K 1400lm IP65; IK07; SL I; LED kiinteä; CRI>80; Päättävä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Läpinäkyvä muovi



IP65 40W/840 PCC BK H1040

| SNRO | KOODI | KG | TUOTESARJA |
|--------|--------|-----|------------|
| A5OLYM | A5OLYM | 7.5 | Olympos |

STUL-TAKUU



| Asennus | |
|---|-----------------|
| Valaisintyyppi | Pollarivalaisin |
| Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
| Iskunkestävyysluokka | IK07 |
| Kaapelointitapa | Päättävä |
| Napojen lukumäärä | 3 |
| Johtimen poikkipinta-ala (mm ²) | 1 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 50 |
| Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 85 |
| KytKentätapa | Muu |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (min) (mm ²) | 1.5 |
| Liitettävien johtimien poikkipinta-ala (max) (mm ²) | 2.5 |
| C16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 85 |
| C10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 52 |
| B16-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 50 |
| B10-johdonsuojalle sallittu määrä valaisimia: | 31 |

| Rakenne | |
|--|-------------------------------|
| Jalusta | Kyllä |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää valonlähteen | Kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | Muu |
| Kotelon/suojuksen materiaali | Alumiini |
| Kotelon laatuluokka | Muu |
| Pinnan suojaus | Pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Rungon väri | Musta |
| Suojuksen materiaali | Läpinäkyvä muovi |
| Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
| Vaihdeettava liitäntälaitte | Kyllä |
| Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita | Kyllä |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | Ei vaadita |

| Himmennys ja ohjaus | |
|--------------------------------|----|
| Valotunnistimella | Ei |
| Sisältää liiketunnistuksen | Ei |
| Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
| Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
| Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
| Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
| IFTTT-tuki | Ei |

| Valotekniset tiedot | |
|--|--------------------------|
| Valonjako | Polttopistelinsi |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | Symmetrinen |
| Valon suunta (suora/epäsuora) | Suora |
| Valaisimen mitoitettu valovirta (lm) | 1400 |
| Mitotettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (min) (lm) | 1400 |
| Mitotettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti (max) (lm) | 1400 |
| Avauskulma (määritelty alue) | Erittäin leveä säde >80° |
| Valon väri (alphanumeric) | Valkoinen |
| Väriämpötila-alue (min) (K) | 4000 |
| Väriämpötila-alue (max) (K) | 4000 |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |
| Välkyntä-arvo Pst LM | 1 |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM | 0.4 |
| Säädettävä väriämpötila | Ei |
| Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
| Säädettävä valonjako | ei |

| Elinikä ja suorituskyky | |
|---|--------|
| Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C (h) | 100000 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 95 |
| Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 90 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C (%) | 5 |
| Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C | 10 |

| Mitat | |
|---------------------|------|
| Leveys (mm) | 180 |
| Korkeus/syvyys (mm) | 1040 |
| Pituus (mm) | 180 |
| Halkaisija (mm) | 180 |

| Sähkötekniset tiedot | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Jännitetyyppi | AC |
| Nimellisjännitealue (min) (V) | 220 |
| Nimellisjännitealue (max) (V) | 240 |
| Nimellisvirta-alue (min) (mA) | 1050 |
| Nimellisvirta-alue (max) (mA) | 1050 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Vakiovirtaohjattu LED- liitäntälaitte |
| Suojausluokka (IEC 61140) | I |
| Soveltu lampputeholle (min) (W) | 40 |
| Soveltu lampputeholle (max) (W) | 40 |
| Järjestelmän enimmäisteho (W) | 40 |
| Valaisimen tehokkuus (lm/W) | 35 |
| Tehokerroin | 0.9 |